HERON 421 GREY; háromfázisú hálózatba köthet? 1 fázisú; 6,8 kVA-es vészhelyzeti áramfejleszt?





Értékelés: Még nincs értékelés
Ár:
Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt: 1.160.900 Ft

Ár kedvezménnyel: 914.094 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár: 1.160.900 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 914.094 Ft

Kedvezmény:

Áfa összege: 246.806 Ft

3-5 Days

Tegye fel kérdését a termékr?l

Gyártó: Heron

Leírás

Termék leírás

Egyfázisú készülék üzemeltetéséhez javasolt; áramszünet áthidalására, feszültségcsökkenés vagy túlfeszültség kiküszöbölésére; olyan esetben, amikor a villamos hálózat háromfázisú. A készülék a hálózat és a fogyasztók közé sorba kötve figyeli a hálózat paramétereit és ha a beállított értékekt?l eltér? feszültséget vagy frekvenciát érzékel, automatikusan lekapcsolja a fogyasztókat a villamos hálózatról, majd a motor elindítása és bemelegítése után rákapcsolja a generátort a fogyasztókra. A hálózat visszatérte után - a várakozási id? leteltével -, visszakapcsolja a fogyasztókat, majd a motor leh?tése után leáll és készenlétbe helyezi magát.

El?nyök

Beállítható a hálózati feszültség alsó és fels? kapcsolási küszöbértéke. -Kiküszöbölhet? az asszimmetrikus terhelésb?l adódó fázis feszültség különbségek. - Felhasználói igényekhez igazítható a generátor indításának késleltetése és a hálózati visszakapcsolásának késletetése. - Automata töltöberendezés felügyeli az áramfejleszt? akkumulátorának töltöttségét hálózati és generátor üzemben is. - Automatikus tesztüzem, mely 30 naponta - áramszünetet szimulálva -, elvégez egy tejeskör? próbát. - Beépített olajszint érzékel?vel rendelkezik, mely alacsony olajszint esetén megel?zheti a motor károsodását. - A vészhelyzeti áramfejleszt? generátora elektronikusan és mechanikusan is reteszelve van a hálózattal történ? véletlen összekapcsolódásának elkerülése érdekében. - Hosszú áthidalási id? egy feltöltéssel, a nagyméret? üzemanyagtartálynak köszönhet?en.- A beépített t?zvédelmi f?kapcsoló segítségével, szükség esetén teljes kör? áramtanítás érhet? el. - Nagymérték? feszültség stabilitás az automatikus feszültség szabályzó rendszernek (AVR) köszönhet?en.- A hálózatból kikötve és kézi üzemmódba átkapcsolva a készülék mobil áramfejleszt?ként is üzemeltethet?.- Felhajtható fogantyú és tömör gumikerekek segítségével a lehet? legközelebb vihet? a felhasználás helyéhez.
- A kijelz?n ellen?rizhet? a generátorból kijöv? feszültség, frekvencia és az üzemórák száma. Az üzemóra jelzésnek köszönhet?en a karbantartások pontosan ütemezhet?k.
- Kisebb teljesítmény?, 12 V-os egyenáramú fogyasztók ellátására is alkalmas.
- Üzemanyagszint mér?vel felszerelve.

M?szaki jellemz?k

Generátor: egyfázisú, szinkron generátor

Generált feszültség: 230V ~ 50Hz; 12V DC

Elektromos teljesítmény tartós: 6,3 kVA; max.: 6,8 kVA

Teljesítménytényez? (cos fi): 1

Teljes üzemi áram : 27,3 A (230V); 8,3A (12VDC)

Védettség : IP23

Feszültség szabályozás: AVR

Akusztikus nyomás: 84,0 db(A)

Üzemanyag tartály: 25 liter

Fogyasztás közel max. teljesítményen: 4,41 liter/óra

Motor: négyütem?, OHV vezérlés?, olajszint érzékel?vel ellátva

Max. teljesítmény : 15 LE

Henger?rtartalom: 439 cm3 Olajtöltet: ~ 1,1 liter

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Motorolaj: SAE 15W40 osztály

Indítás: elektromos és kézi Tömege: 104 kg (üzemanyag nélkül)

Készülék mérete(mag-szél-hossz): 105 x64x70 cm

Gyújtógyertya : DENSO 16 EPR-U vagy ezzel egyenérték?

Légsz?r? rend. száma: 8896112A

Hozzáadott tartozékok

Használati útmutató

EU Megfelel?ségi bizonylat

Gyertyakulcs 12 V- os csatlakozó vezeték

3 ÉV GARANCIA