

HERON 421 GREY +; háromfázisú hálózatra köthető 1 fázisú; 6,8 kVA-es vészhelyzeti áramfejlesztő, kommunikációs egységgel



Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt: 1.288.000 Ft

Ár kedvezménnyel: 1.014.173 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár: 1.288.000 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 1.014.173 Ft

Kedvezmény:

Áfa összege: 273.827 Ft

14 Days

★★★★★

[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [Heron](#)

Leírás

Termék leírás

Egyfázisú készülék üzemeltetéséhez javasolt; áramszünet áthidalására, feszültségcsökkenés vagy túlfeszültség kiküszöbölésére; olyan esetben, amikor a villamos hálózat háromfázisú. A készülék a hálózat és a fogyasztók közé sorba kötve figyeli a hálózat paramétereit és ha a beállított értékektől eltérő feszültséget vagy frekvenciát érzékel, automatikusan lekapcsolja a fogyasztókat a villamos hálózatról, majd a motor elindítása és bemelegítése után rákapcsolja a generátort a fogyasztókra. A hálózat visszatérte után - a várakozási idő leteltével -, visszakapcsolja a fogyasztókat, majd a motor leállítása után leáll és készenlétbe helyezi magát. A kommunikációs modulnak köszönhetően SMS üzenetben értesíti a felhasználókat az áram hálózati hibájáról, generátor terheléséről, generátor terhelés megszűnéséről, hálózati áram visszatéréről, generátor leállításáról, esetlegesen az alacsony akkumulátor feszültségről és annak visszaállásáról. A vészhelyzeti áramfejlesztőt - az arra jogosultak -, távolról is tudják indítani és leállítani telefon segítségével.

Előnyök

- Beállítható a hálózati feszültség alsó és felső kapcsolási küszöbértéke. - Kiküszöbölhető az asszimmetrikus terhelésből adódó fázis feszültség különbségek. - Felhasználói igényekhez igazítható a generátor indításának késleltetése és a hálózati visszakapcsolásának késleltetése. - Automata töltőberendezés felügyeli az áramfejlesztő akkumulátorának töltöttségét hálózati és generátor üzemben is. - Automatikus tesztüzem, mely 30 naponta - áramszünetet szimulálva -, elvégző egy teljes körű próbát. - Beépített olajsint érzékelővel rendelkezik, mely alacsony olajsint esetén megelőzheti a motor károsodását. - A vészhelyzeti áramfejlesztő generátora elektronikusan és mechanikusan is reteszelve van a hálózattal történő véletlen összekapcsolódásának elkerülése érdekében. - Hosszú áthidalási idő egy feltöltéssel, a nagyméretű üzemanyagtartálynak köszönhetően. - A beépített tűzvédelmi funkciókapcsoló segítségével, szükség esetén teljes körű áramtanítás érhető el. - Nagymértékű feszültség stabilitás az automatikus feszültség szabályzó rendszernek (AVR) köszönhetően. - A hálózatról kikötve és kézi üzemmódba átkapcsolva a készülék mobil áramfejlesztőként is üzemeltethető. - Felhajtható fogantyú és tömör gumikerekek segítségével a lehető legközelebb vihető a felhasználás helyéhez. - A kijelzőn ellenőrizhető a generátorból kijövő feszültség, frekvencia és az üzemórák száma. Az üzemóra jelzésnek köszönhetően a karbantartások pontosan ütemezhetők. - Kisebbségi teljesítményű, 12 V-os egyenáramú fogyasztók ellátására is alkalmas. - Üzemanyagszint mérővel felszerelve. - Az áramfejlesztő a főbb állapotváltozásokról SMS üzenetben értesíti a felhasználókat. - Lehetőség van az áramfejlesztő indítására és leállítására telefonkészülék segítségével.

Műszaki jellemzők

Generátor: egyfázisú, szinkron generátor

Generált feszültség: 230V ~ 50Hz; 12V DC

Elektromos teljesítmény tartós: 6,3 kVA; max.: 6,8 kVA

Teljesítménytényező (cos φ): 1

Teljes üzemi áram : 27,3 A (230V); 8,3A (12VDC)

Védettség : IP23

Feszültség szabályozás: AVR

Akustikus nyomás: 84,0 db(A)

Üzemanyag tartály: 25 liter

Fogyasztás közel max. teljesítményen: 4,41 liter/óra

Motor: négyütemű, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva

Max. teljesítmény : 15 LE

Hengerteremtartalom: 439 cm³

Olajtöltet: ~ 1,1 liter

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Motorolaj: SAE 15W40 osztály

Indítás: elektromos és kézi

Tömege: 104 kg (üzemanyag nélkül)

Készülék mérete(mag-szél-hossz): 105 x64x70 cm

Gyújtógyertya : DENSO 16 EPR-U vagy ezzel egyenértékű

Légszűrő rend. száma: 8896112A

Hozzáadott tartozékok

Használati útmutató

EU Megfelelési bizonylat

Gyertyakulcs 12 V-os csatlakozó vezeték

3 ÉV GARANCIA

HERON 421 GREY +