HERON 420 YELLOW +, háromfázisú, 6 kVA-es, vészhelyzeti áramfejleszt?; kommunikációs egységgel





Értékelés: Még nincs értékelés
Ár:
Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt: 1.378.900 Ft

Ár kedvezménnyel: 1.085.748 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár: 1.378.900 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 1.085.748 Ft

Kedvezmény:

Áfa összege: 293.152 Ft

14 Days

Tegye fel kérdését a termékr?l

Gyártó: Heron

Leírás

Termék leírás

Háromfázisú készülék üzemeltetéséhez javasolt; áramszünet áthidalására, fázishiány, feszültségcsökkenés vagy túlfeszültség kiküszöbölésére.

A készülék a hálózat és a fogyasztók közé sorba kötve figyeli a hálózat paramétereit és ha a beállított értékekt?l eltér? feszültséget vagy frekvenciát érzékel, automatikusan lekapcsolja a fogyasztókat a villamos hálózatról, majd a motor elindítása és bemelegítése után rákapcsolja a generátort a fogyasztókra. A hálózat visszatérte után - a várakozási id? leteltével -, visszakapcsolja a fogyasztókat, majd a motor leh?tése után leáll és készenlétbe helyezi magát. A kommunikációs modulnak köszönhet?en SMS üzenetben értesíti a felhasználókat az áram hálózati hibájáról, generátor terhelésér?l, generátor terhelés megszünésér?l, hálózati áram visszatértér?l, generátor leállásáról, esetlegesen az alacsony akkumulátor feszültségr?l és annak visszaállásáról. A vészhelyzeti áramfejleszt?t - az arra jogosulltak -, távolról is tudják indítani és leállítani telefon segítségével.

El?nyök

- Beállítható a hálózati feszültség alsó és fels? kapcsolási küszöbértéke. - Felhasználói igényekhez igazítható a generátor indításának késleltetése és a hálózati visszakapcsolásának késletetése. - Automata töltöberendezés felügyeli az áramfejleszt? akkumulátorának töltöttségét hálózati és generátor üzemben is. - Automatikus tesztüzem, mely 30 naponta - áramszünetet szimulálva -, elvégez egy tejeskör? próbát. - Beépített olajszint érzékel?vel rendelkezik, mely alacsony olajszint esetén megel?zheti a motor károsodását. - A vészhelyzeti áramfejleszt? generátora elektronikusan és mechanikusan is reteszelve van a hálózattal történ? véletlen összekapcsolódásának elkerülése érdekében. - Hosszú áthidalási id? egy feltöltéssel, a nagyméret? üzemanyagtartálynak köszönhet?en.- A beépített t?zvédelmi f?kapcsoló segítségével, szükség esetén teljes kör? áramtanítás érhet? el. - Nagymérték? feszültség stabilitás az automatikus feszültség szabályzó rendszernek (AVR) köszönhet?en.- A hálózatból kikötve és kézi üzemmódba átkapcsolva a készülék mobil áramfejleszt?ként is üzemeltethet?.- Felhajtható fogantyú és tömör gumikerekek segítségével a lehet? legközelebb vihet? a felhasználás helyéhez.
- A kijelz?n ellen?rizhet? a generátorból kijöv? feszültség, frekvencia és az üzemórák száma. Az üzemóra jelzésnek köszönhet?en a karbantartások pontosan ütemezhet?k.
- Kisebb teljesítmény?, 12 V-os egyenáramú fogyasztók ellátására is alkalmas.
- Üzemanyagszint mér?vel felszerelve. - Az áramfejleszt? a f?bb állapotváltozásokról SMS üzenetben értesíti a felhasználókat. - Lehet?ség van az áramfejleszt? indítására és leállítására telefonkészülék segítségével.

M?szaki jellemz?k

Generátor: háromfázisú, szinkron generátor

Generált feszültség: 400V ~ 50 Hz

230V ~ 50Hz

12V DC

Teljesítmény (230 V) tartós 5 KVA, max: 5,5 kVA

Teljesítmény (400 V) tartós: 5,5 kVA; max: 6 kVA

Teljesítménytényez? (cos fi): 1(1~); 0,8(3 ~)

Teljes üzemi áram: 21,7A (230V); 9,1 A (400V); 8,3A (12V DC)

Védettség: IP23

Feszültség szabályozás: AVR

Akusztikus nyomás: 84,0 db(A)

Üzemanyag tartály: 25 Liter

Fogyasztás közel max. teljesítményen: ~3,5– 4,1 liter/óra

Motor: négyütem?, OHV vezérlés?,

olajszint érzékel?vel ellátva

Max Teljesítmény : 15 LE

Henger?rtartalom: 439 cm3

Olajtöltet: ~ 1,1 liter

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Motorolaj: SAE 15W40 osztály

Indítás: elektromos és kézi

Tömege: 104 kg (üzemanyag nélkül)

Készülék mérete (mag-szél-hossz): 105 x64x70 cm

Gyújtógyertya: DENSO 16 EPR-U vagy ezzel egyenérték?

Légsz?r? rend. száma: 8896112A

Hozzáadott tartozékok

Használati útmutató

EU Megfelel?ségi bizonylat

Gyertyakulcs

12 V- os csatlakozó vezeték

230 V-os és 400 V-os dugvilla

1+2 ÉV GARANCIA (regisztráció és rendszeres szerviz esetén)