

HERON benzinmotoros áramfejlesztő, 13/11 kVA, három- és egyfázisú



Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt: 1.211.900 Ft

Ár kedvezménnyel: 954.252 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár: 1.211.900 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 954.252 Ft

Kedvezmény:

Áfa összege: 257.648 Ft

2-3 Days



[Tegye fel kérdését a termékre!](#)

Gyártó: [Heron](#)

Leírás

Alkalmazás:

Nagy teljesítményű, egy- vagy háromfázisú fogyasztók energia ellátására szolgál. Ideálisan használható kéziszerszámgépekhez, szivattyúkhöz,

kompresszorokhoz, épít?ipari gépekhez, hegeszt? berendezésekhez, olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre hálózati áramforrás.

Stabil kimeneti feszültsége által feszültségingadozásra érzékeny készülékek üzemeltetésére is használható; mint például: hangtechnikai berendezések, számítógépek, drón akkumulátor tölt?k, szünetmentes tápegységek, stb.

El?nyök

Hosszú üzemid? egy feltöltéssel, a nagy méret? üzemanyagtartálynak köszönhet?en.

A generátor zárlat elleni védelmét dugaljanként 1-1 túlterhelésvéd? biztosítja.

Az üzemanyagtartály tetején lév? kijelz? segítségével az aktuális üzemanyagszint könnyen leolvasható.

Beépített olajsint érzékel?, mely olajhiány esetén megel?zi a motor károsodását.

Kombinált kijelz? m?szer: üzemóra számláló a karbantartások ütemezéséhez, feszültség és frekvencia kijelzés a generátor teljesítményének ellen?rzéséhez.

Nagy feszültség stabilitás az elektronikus feszültség. szabályozónak (AVR) köszönhet?en.

Könny? mozgathatóság a négy tömör kerekeknek köszönhet?en. A négy kerék közül 2 fékkel rögzíthet?.

Egyszer? indítás az elektromos indítórendszernek köszönhet?en, de szükség esetén kézzel is berántható az automatikus dekompresszornak köszönhet?en.

Motorja légh?téses kivitel?, mely egyszer?ségénél fogva csekély karbantartást igényel. (Nem kell ellen?rizni a h?tfolyadék szintjét és annak fagyáspontját.)

A hozzá adott akkumulátor az áramfejleszt? m?ködése közben automatikusan tölt?dik; túltöltésének védelméről biztosíték gondoskodik. Az akkumulátor gondozásmentes kivitel?, így karbantartások alkalmával nem kell ellen?rizni annak savszintjét.

M?szaki adatok

Generátor: egy- és háromfázisú, szinkron generátor Névleges feszültség: 230 V ~ 50 Hz; 400 V ~ 50 Hz

Elektromos teljesítmény:

1 fázison max. 11 kVA

3 fázison max. 13 kVA

Tartós terhelhet?ség: 44 A (230 V); 14 A (400 V)

Védettség: IP23

Feszültség szabályozás: elektronikus (AVR)

Akusztikus teljesítmény: 86 db(A)

Üzemanyag tartály: 30 liter

Fogyasztás max. terhelés esetén: 5 liter/óra

Motor: négyütem?, 2 hengeres, OHV vezérlés?, olajh?t?vel és olajsint érzékel?vel ellátva

Max. teljesítmény: 22 LE

Henger?rtartalom: 750 cm³

Motorolaj mennyiség: ~ 1,3 liter

Motorolaj: SAE 15W40 viszkozitású, SH-SJ min?ségi osztály

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Indítás: elektromos és kézi

Tömege: 190 kg

Készülék mérete(mag-szél-hossz): 81,5 x 64 x 100 cm

Hozzáadott tartozékok

Használati útmutató; gyertyakulcs; olaj tölcsér, motorolaj, 12 V-os egyenáramú kábel csipesszel, 1 és 3 fázisú dugvillák.

Ajánlott tartozékok cikkszám

8863200 Fém üzemanyag kanna (20 liter)

8863201 Kiöntő cső az üzemanyag kannához

Garancia 3 év

Ei?re utalás esetén INGYENES szállítással!