

HERON benzinmotoros áramfejlesztő, 13/11 kVA, három- és egyfázisú



Értékelés: Még nincs értékelés

Ár:

Változat ár módosító:

Alapár áfával együtt: 1.341.000 Ft

Ár kedvezménnyel: 1.055.906 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel:

Fogyasztói ár: 1.341.000 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 1.055.906 Ft

Kedvezmény:

Áfa összege: 285.094 Ft

2-3 Days



[Tegye fel kérdését a termékhez!](#)

Gyártó: [Heron](#)

Leírás

Alkalmazás:

Nagy teljesítményű, egy- vagy háromfázisú fogyasztók energia ellátására szolgál. Ideálisan használható kéziszerszámgépekhez, szivattyúkhoz,

kompresszorokhoz, építőipari gépekhez, hegesztő berendezésekhez, olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre hálózati áramforrás.

Stabil kimeneti feszültsége által feszültségingadozásra érzékeny készülékek üzemeltetésére is használható; mint például: hangtechnikai berendezések, számítógépek, drón akkumulátor töltők, szünetmentes tápegységek, stb.

Előnyök

Hosszú üzemidő egy feltöltéssel, a nagy méretű üzemanyagtartálynak köszönhetően.

A generátor zárlat elleni védelmét dugaljanként 1-1 túlterhelésvédő biztosítja.

Az üzemanyagtartály tetején lévő kijelző segítségével az aktuális üzemanyagszint könnyen leolvasható.

Beépített olajsint érzékelő, mely olajhiány esetén megelõzi a motor károsodását.

Kombinált kijelző műszer: üzemóra számláló a karbantartások ütemezéséhez, feszültség és frekvencia kijelzés a generátor teljesítményének ellenőrzéséhez.

Nagy feszültség stabilitás az elektronikus feszültség szabályozónak (AVR) köszönhetően.

Könnyű mozgathatóság a négy tömör kerekeknek köszönhetően. A négy kerék közül 2 fékkel rögzíthető.

Egyszerű indítás az elektromos indítórendszernek köszönhetően, de szükség esetén kézzel is berántható az automatikus dekompresszornak köszönhetően.

Motorja léghűtéses kivitelű, mely egyszerűségénél fogva csekély karbantartást igényel. (Nem kell ellenőrizni a hűtőfolyadék szintjét és annak fagyáspontját.)

A hozzá adott akkumulátor az áramfejlesztő működése közben automatikusan töltődik; túltöltésének védelmére a biztosíték gondoskodik. Az akkumulátor gondozásmentes kivitelű, így karbantartások alkalmával nem kell ellenőrizni annak savszintjét.

Műszaki adatok

Generátor: egy- és háromfázisú, szinkron generátor Névleges feszültség: 230 V ~ 50 Hz; 400 V ~ 50 Hz

Elektromos teljesítmény:

1 fázison max. 11 kVA

3 fázison max. 13 kVA

Tartós terhelhetőség: 44 A (230 V); 14 A (400 V)

Védettség: IP23

Feszültség szabályozás: elektronikus (AVR)

Akusztikus teljesítmény: 86 db(A)

Üzemanyag tartály: 30 liter

Fogyasztás max. terhelés esetén: 5 liter/óra

Motor: négyütemű, 2 hengeres, OHV vezérlésű, olajhűtővel és olajsint érzékelővel ellátva

Max. teljesítmény: 22 LE

Hengertertartalom: 750 cm³

Motorolaj mennyiség: ~ 1,3 liter

Motorolaj: SAE 15W40 viszkozitású, SH-SJ minőségi osztály

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Indítás: elektromos és kézi

Tömege: 190 kg

Készülék mérete(mag-szél-hossz): 81,5 x 64 x 100 cm

Hozzáadott tartozékok

Használati útmutató; gyertyakulcs; olaj tölcser, motorolaj, 12 V-os egyenáramú kábel csipesszel, 1 és 3 fázisú dugvillák.

Ajánlott tartozékok cikkszám

8863200 Fém üzemanyag kanna (20 liter)
8863201 Kiöntő cső az üzemanyag kannához

Garancia 3 év

ELŐRE UTALÁS ESETÉN INGYENES SZÁLLÍTÁSSAL!